



Kränzle HD 10/122 TS Painepesuri

(120 bar, 600l/h)

457-HD10/122TS

Ammattikäyttöön suunniteltu huippumalli, joka tarjoaa kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Saksalaisen Kränzlen laadukkaat pesurit on testattu ja sertifioitu CE- ja TÜV-menettelillä.

569 €

(alv 0%)



Kränzle 1152 TST Painepesuri

(130 bar, 600l/h)

457-1152TST

Suorituskykyinen painepesuri kotiin ja työmaalle. Varustettu quick coupling (D12) -pikaliitännällä, easy start -käynnistysteknologialla, täyspysäytysjärjestelmällä ja letkukelalla. Puhdistusaineen imu helpottaa pesuaineen käyttöä. Käytettävä aina makuuasennossa.

649 €

(alv 0%)



Kränzle X10/140 TST Painepesuri

(140 bar, 600l/h)

457-X10/140TST

Kränzlen uutuusmalli huippuluokan ominaisuuksilla: Pumppupää messinkiä, männässä keraaminen pinnoite, Total-Stop säästää moottoria, portaaton paineensäätö RST mittarilla, Isot pyörät ja matala painopiste takaavat helpon käsiteltävyyden, D12 pikaliitinjärjestelmä, virtajohdolle ja suihkuputkille omat säilytystilat.

719 €

(alv 0%)



UUTUUS!

Kränzle K 2160 TST Painepesuri

(140 bar, 660l/h)

457-K2160TST

Varustettu quick coupling (D12) -pikaliitännällä, kestäväällä Roto-Mold-rungolla ja maastokelpoisella kuljetuskehikolla. Integroitu 15 m letkukela (TS T) ja 5 m sähköjohto pidikkeessä. Rosterinen tehosuutin ja säädettävä Vario Jet -suihkuputki. Täyspysäytysjärjestelmä ja puhdistusaineen imu. Käytettävä aina makuuasennossa.

995 €

(alv 0%)



Kränzle Quadro 1200 TST Painepesuri

(400V, 180 bar, 1140l/h)

457-Q1200TST

Kompakti painepesuri, jossa suuret täyskumipyörät ja irrotettava ajokahva. Rosterinen turbosuutin, täyspysäytysjärjestelmä ja turvakytin. Vesisäiliö, puhdistusaineen imu ja epäkoskoseisontajarru. Saatavana myös ruostumattomana teräsmallina.

1 990 €

(alv 0%)



Kränzle vaahdotuslaite 1L, qc pikaliittimellä, (sopii kaikkiin sivun pesureihin)

457-K135303



99 €

(alv 0%)

kränzle®

Malli	Jännite, syöttöteho ja kierroluku	Max. Paine	Max. Vesimäärä	Painetietku	Turbosuutin ja viuhkasuutin qc pikaliitinkahvalla	Paino	Imukorkeus
HD 10/122 TS	230V / 2,5kW / 2800 rpm	10-120 bar	600 l/h	10m	kyllä	23 kg	ei itseimevä
1152 TST	230V / 2,8kW / 2800 rpm	30-130 bar	600 l/h	15m	kyllä	31,5 kg	ei itseimevä
X10/140 TST	230V / 2,95kW / 2800 rpm	30-140 bar	600 l/h	12m	kyllä	33 kg	ei itseimevä
K 2160 TST	230V / 3,2kW / 1400 rpm	30-140 bar	660 l/h	15m	kyllä	39,5 kg	2,5 m
Quadro 1200 TST	400V / 7,5kW / 1400 rpm	30-180 bar	1140 l/h	20m	kyllä	89 kg	2,5 m