

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kaupan nimi Bostik Kontaktlim Contact A3
TUOTERYHMÄ TOIMIALAKOODI: 517 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI: 2

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Liuotinaineperustainen kontaktiliima.

Toimittajan tuotenumero

0480,0481, 0482, 3406, 4878

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA

Yritys Bostik Oy
Osoite PL 46
Postinumero/toimipaikka 33311 Tampere
Maa Finland
Sähköposti info.fi@bostik.com
Verkkosivu www.bostik.fi
Puh +358 10 8438800
Faksi +358 10 8438822

1.4 Häät puhelinnumero

Häät puhelinnumero	Neuvonta	Aukioloaika
09 4711	Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki	

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

DPD Luokitus:

Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset: Helposti syttyvä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2.2 Merkinnät



Helposti syttyvä Mycket brandfarlig Ärsyttävä Irriterande

R-lausekkeet

R11 Helposti syttyvä.
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

S-LAUSEKKEET

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa./Förvaras oåtkomligt för barn.

S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty./Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S23-DA Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. / Undvik inandning av ånga/dimma.

S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta./Sörj för god ventilation.

S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta./Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin./Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista)./Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S56 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottoaikkaan./Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för problemavfall.

Sisältää Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3 Muut vaarat

Höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

Aineosan nimi	Rek.nro	EY-nro	CAS-nro	Pitoisuus	DPD-luokitus	CLP-luokitus
Teollisuusbenziini (maaöljy), rikitön, aromaattit poistettu. Matalalla kiehuva teollisuusbenziini-täsmenämätön, (benzeenipitoisuus <0,1%)		295-434-2	92045-53-9	10 - 24 %	Xn,Xi,F,N,R11 - R38 - R51/53 - R65 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411
ksyleeni		215-535-7	1330-20-7	5 - 10 %	Xn,R10 - R20/21 - R38	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Skin Irrit. 2 H315
Asetoni, propan-2-oni, propanoni		200-662-2	67-64-1	10 - 30 %	Xi,F,R11 - R36 - R66 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066
Kolofoni		232-475-7	8050-09-7	< 1 %	Xi,R43	Skin Sens. 1 H317
butanoni; metyylietyyliketoni		201-159-0	78-93-3	10 - 30 %	Xi,F,R11 - R36 - R66 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336
Etyyliasettaatti		205-500-4	141-78-6	10 - 30 %	Xi,F,R11 - R36 - R66 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066
Teollisuusbenziini Maaöljy (vetykäsitelty kevyt) benzeenipitoisuus <0,1%		265-151-9	64742-49-0	5 - 10 %	Xn,F,N,R11 - R38 - R51/53 - R65 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411

R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16.

CLP-luokituksessa mainitut EUH-vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

HENGITETTYNÄ

Raitis ilma ja lepo. Hengitysteiden ärsyyntymisen, hengitysvaikeiden, päänsäryn, väsymyksen, pahoinvoinnin tai tajuttomuuden yhteydessä mentävä välittömästi lääkärille.

NIELTYNÄ

ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA, jos vahingoittunut on niellyt petroleumpohjaista tuotetta. Henkeenvetämisen ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaara. Ota yhteys lääkäriin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

IHKOSKETUKSEN KAUTTA

Rasvaa iho.Pese heti iho saippualla ja vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja jatka pesemistä. Älä käytä lakkabensiiniä, tinneriä tai muita orgaanisia liuottimia. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen.

SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA

Huuhtelee silmiä heti runsaalla vedellä. Pidä silmät avoinna. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin. Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista.

PALOVAMMAN KAUTTA

Huuhtelee vedellä, kunnes kipu lakkaa, ja jatka huuhtelua vielä 30 minuutin ajan.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Voi suurina pitoisuuksina ärsyttää hengityselimiä ja vaikuttaa keskushermostoon. Voi aiheuttaa ihohalkemia ja ihottumavaaran.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Näytä tätä käyttöturvallisuustiedotetta päivystävälle lääkäriin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

SOVELTUVAT SAMMUTUSAIINEET:

Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla, vaahdolla tai hienolla vesisuihkulla.

SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAIINEET:

Älä käytä välitöntä vesisuihkua, joka voi levittää paloa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa.Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä maata pitkin.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suositellaan käytettäväksi raitisilmamaskia tai suodattimella varustettua kokomaskia vaarallisten kaasujen varalta.Vältä savukaasujen hengittämistä. Jäähdytä tulelle alttiina olevia säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut

MUITA OHJEITA

Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Huomioitava syttymis- ja räjähdysvaara. Vältettävä ain.hengittämistä ja joutumista iholle ja silmiin. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

MUU KUIN PELASTUSHENKILÖKUNTA

Käytä sopivaa suojavaatetusta suojana roiskeita tai saasteita vastaan. Pidä aine erillään syttymislähteistä.

PELASTUSHENKILÖKUNTA

Huomioitava syttymis- ja räjähdysvaara. Pidettävä erillään syttymislähteistä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään. Vältettävä välitöntä kosketusta. Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin. Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

MENETELMÄT JA MATERIAALIT

Imeytettävä sahanpuruun, hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen. Kerättävä sopiviin ja suljettaviin astioihin jatkokäsittelyä varten. Poista kaikki syttymislähteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. Katso kohta 7: Käsittely ja varastointi ja kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytetään hyvin ilmastoidussa paikassa poissa sytytyslähteiden läheltä. Säilytetään hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa tai muussa hyvin suljetussa lasi- tai metallipakkauksessa. Säilytettävä huoneen lämmössä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso tekninen tuotelehti

MUITA OHJEITA

Syttyvien aineiden varastointiluokitus: Luokka 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Aineosan nimi	CAS-nro	Aika	ppm	mg/m ³	Vuosi	Huomautukset
ksyleeni	1330-20-7	15 min.	100	450	1987	H
ksyleeni	1330-20-7	8 h	50	200	1987	H
Asetoni, propan-2-oni, propanoni	67-64-1	15 min.	500	1200		
Asetoni, propan-2-oni, propanoni	67-64-1	8 h	250	600		
Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, aromaattit poistettu. Matalalla kiehuva teollisuusbensiini-täsmämentämätön, (benzeenipitoisuus <0,1%)	92045-53-9	15 min.	200			H
butanoni; metyylietyyliketoni	78-93-3	15 min.	50			
Teollisuusbensiini Maaöljy (vetykäsitelty kevyt) benzeenipitoisuus <0,1%	64742-49-0	15 min.	100	600	1989	
Teollisuusbensiini Maaöljy (vetykäsitelty kevyt) benzeenipitoisuus <0,1%	64742-49-0	8 h	50	300	1989	

R=Haitallinen lisääntymiselle, H=Ihoon imeytyvyys, K=Karsinogeeninen, A=Allergisoiva, T=Maksimiarvo, M=Perinnöllisesti haitallinen (mutageeninen)

MUITA TIETOJA RAJA-ARVOISTA JA VALVONNASTA

Ei Suomennettu

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

TIETOJA TUOTTEEN TOIMITTAJALTA

Ota paikalliset määräykset huomioon.

ASIANMUKAISET TEKNISET TORJUNTATOIMENPIIET

Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältetään. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

SILMIENSUOJAUS

Silmien- tai kasvonsuojain.

IHON SUOJAAMINEN

Käytä antistaattisia suojavaatteita

KÄSIEN SUOJAUS

Käytettävä suojakäsineitä esim. viton tai PVA.Käytä standardi EN374 mukaisia kemikaalinkestäviä suojakäsineitä . Pitkäaikaiseen käyttöön sopivat käsinemateriaalit: Viton tai fluorikumi.

HENGITYKSENSUOJAUS

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. (A2 tai raitisilmamaskia)

MUITA OHJEITA

Pese kädet ja noudata normaaleja henkilökohtaisen hygienian toimia ennen ruokailua jne. ÄLÄ syö tai juo työpaikalla.

KUUMENEMISESTA AIHEUTUVAT VAARAT

Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

OLOMUOTO	Neste.
VÄRI	Beige.
HAJU	Liuotin.
LIUKOISUUS	Orgaanisiin liuottimiin.
VESILIUKOISUUS	Ei vesiliukoinen.

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa/viittaus	Huomautus
pH (konsentraatti)	Ei tietoja		
	Ei tietoja		
Sulamispiste	Ei tietoja		
Jäätymispiste	Ei tietoja		
Kiehumispiste ja kiehumisalue	~ 56 °C		
Leimahduslämpötila	-20 °C		
Haihtumisnopeus	Ei tietoja		
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei tietoja		
Syttyvyysrajat	Ei tietoja		
Räjähdyksrajat	Ei tietoja		
Höyrynpaine	Ei tietoja		
Höyryntiheys	Ei tietoja		
Suhteellinen tiheys	Ei tietoja		
Jakautumiskerroin	Ei tietoja		
Itsesyttymislämpötila	Ei tietoja		
Hajoamislämpötila	Ei tietoja		
Viskositeetti	Ei tietoja		

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

9.2 Muut tiedot

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa/viittaus	Huomautus
Tiheys	0,84 g/cm ³		

Note no.	Kommentit
----------	-----------

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. Vältä lämmitystä, kipinöitä ja avotulta.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

Säilytetään erillään hapettavista aineista. Vältä joutumasta kosketuksiin vahvojen pelkistimien kanssa. Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Termisen hajoamisen seurauksena voi kehittyä rikkidioksidia ja typpioksideja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

Voi aiheuttaa samankaltaisia vaivoja kuin hengitettynä. Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua.

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Voi poistaa rasvaa iholta ja aiheuttaa punoitusta ja iohalkeamia. Ihottumavaara.

Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. R36 Ärsyttää silmiä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R38 Ärsyttää ihoa. R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

Syövyttävyyden ja ärsyttävyyden

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Roiskuminen silmiin voi aiheuttaa voimakasta kirvelyä/ärsytystä. Ärsyttää silmiä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

EKOTOKSISUUS

Tuote voi vahingoittaa vedenpuhdistamon organismeja.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Haitallista vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

MUITA OHJEITA

Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

YLEISTÄ

Käsitellään kuten ympäristölle vaarallista jätettä. Pieniä määriä täysin kuivunutta tuotetta voidaan käsitellä kuten normaalia teollisuusjätettä. Suurten määrien ollessa kyseessä hävittämisestä on neuvoteltava paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen edustajien kanssa. Hyvin puhdistetut, tyhjat pakkaukset voidaan kierrättää.

JÄTERYHMÄ

EWC-koodi 080409

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: **Kyllä**

Maakuljetukset (ADR/RID)

14.1 YK-numero	1133	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Liima	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit	3		
Vaaran tunnusnumero		Tunnelirajoituksen koodi	(D/E)

Sisävesikuljetukset (ADN)

14.1 YK-numero	1133	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Adhesives	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	33		
Varoitusmerkit			
Ympäristövaarat säiliöaluksissa			

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

Merikuljetukset (IMDG)			
14.1 YK-numero	1133	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Adhesives	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit			
Sivuvaara			
IMDG-luokka			
Merta saastuttava aine	Nej		
Not in use (6132)6132			
EMS	F-E, S-D		

Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR)			
14.1 YK-numero	1133	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Adhesives		
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit			

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Ilmoitusnumero (PRN-nro)

MUUT LAINSÄÄDÄNTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT

Alle 18 vuotiaat eivät saa työskennellä tämän tuotteen parissa, asetus AFS 2012:3.

MÄÄRÄYKSET

Ainetta tai seosta erityisesti koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset / lainsäädäntö. EU-säädös (EC) no 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

MUITA OHJEITA

Ei julkaistu.

KOHTA 16: Muut tiedot

JULKAISTU 26.2.2013

TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU- ja kansallisiin säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1 mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Kontaktlim Contact A3

Päiväys: 26.2.2013

Edellinen päiväys: 13.9.2012

Sisäinen nro: P0318

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10	Syttyvää.
R11	Helposti syttyvää.
R20/21	Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R36	Ärsyttää silmiä.
R38	Ärsyttää ihoa.
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R51/53	Myrkyllistä vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67	Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312	Haitallista joutuessaan iholle.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332	Haitallista hengitettynä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411	Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua./Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

KÄYTTÄJÄN MUISTIINPANOT

Versio 3.